タンクサイドカバー 組付・取扱説明書

組付対象機種
FZ1/FZ1 FAZER

工数：0.1h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	タンクサイドカバーL		1	
②	タンクサイドカバーR		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠注 意

- **作業は平坦な場所で車両が倒れないようにセンタースタンドを立てて行ってください。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダード車に戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

組　付　方　法

1.スタンダード車のタンクサイドカバーを取り外します。 🕮

⚠注 意

取付面の清掃に、ガソリンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

要　点

タンク部取付面の汚れ、油脂類をきれいにふき取ってください。

2.タンクサイドカバー①（②）の両面テープの裏紙の端を少し剥がして外側に折り曲げ、タンクⓐに仮止めします。
3.位置が決定したら両面テープの裏紙をすべて剥がし、粘着部全体を圧着させます。

図は左側の取り付けを説明しています。
右側も同様に取り付けてください。

お　手　入　れ　の　方　法

- 洗車は、防錆剤入りの洗剤（市販のカーシャンプー）と柔らかいスポンジを使用してください。
- カバー表面に小傷によるくもりがついた場合は、微粒コンパウンドで磨いてください。

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠注 意

- **走行する前に、タンクサイドカバーに緩みやガタ付きがないか点検してください。**
- **洗車などの際、砂などがかみ込まないようにしてください。カバー表面に傷がつき、くもりの原因となります。**
- **洗車などの際、市販のピッチクリーナなどの有機溶剤は使用しないでください。ヒビ割れの原因となります。**
- **破損したタンクサイドカバーは使用しないでください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　市内通話料でOK 携帯OK　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得